

稍層式平台 Mezzanine Terrace

稍層式平台為工廠或商業用途的常用平台，可為廠房中提供
 4000kg的載重(每層每平方呎)，並可於平台下方作車、行人
 通道，並可於稍層下層作以下一些用途(以選擇而定)：
 1. 可作物料堆棧或裝載物料，並於稍層下層作車道。
 2. 可作物料堆棧或裝載物料。

結構設計

- 稍層平台支撐柱間距為每呎10mm的標準設計
- 平台厚度—標準為2-3.00mm
- 支撐稍層平台的L204L，可於L204後部設置鋼板用於平衡重量及支撐。
- 鋼板厚度可選為10/12/14/16，適合L4鋼板欄杆的相應平台厚度及支撐。



標準設計	支撐柱間	柱間距	平台厚度
204g, 10'0"	8x8x8	1200x1200	1000x1000
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
204g, 10'0"	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200
204g, 10'0"	8x8x8	1200x1200	1200x1200
	8x8x8	1200x1200	1200x1200

