


懸臂式料架 Cantilever Racking


- 1. 層架高度：每層架高度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 2. 層架間距：每層架間距可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 3. 層架深度：每層架深度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 4. 層架寬度：每層架寬度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 5. 層架顏色：每層架顏色可自選，一般為黑色，亦可自選。



結構規格及設計 Dimensions and Design

- 1. 層架高度：每層架高度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 2. 層架間距：每層架間距可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 3. 層架深度：每層架深度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 4. 層架寬度：每層架寬度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 5. 層架顏色：每層架顏色可自選，一般為黑色，亦可自選。

- 1. 層架高度：每層架高度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 2. 層架間距：每層架間距可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 3. 層架深度：每層架深度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 4. 層架寬度：每層架寬度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。
- 5. 層架顏色：每層架顏色可自選，一般為黑色，亦可自選。



| 層架高度 | 層架間距 | 層架深度 | 層架寬度 |
|------|------|-----------|------|
| 1200 | 1200 | 1200-1500 | 1200 |
| 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
| 1800 | 1800 | 1800-2100 | 1800 |
| 2100 | 2100 | 2100-2400 | 2100 |

層架高度：1200mm

層架間距：1200mm

01

層架高度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。

02

層架間距可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。

03

層架深度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。

04

層架寬度可自選，一般為 1.2 米，亦可自選。

05

層架顏色可自選，一般為黑色，亦可自選。

懸臂式料架 Cantilever Racking

立柱 UPRIGHT
STANDARDS

底座 BASE
STANDARDS

20 - 2000mm 柱長, 20 - 400mm 柱間距, 20mm 柱孔
40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔



20mm 柱孔, 40mm 柱孔
20 - 2000mm



20mm 柱孔, 40mm 柱孔
20 - 2000mm



懸臂 CANTILEVER
STANDARDS

20mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔
40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔, 40mm 柱孔



20mm 柱孔, 40mm 柱孔
20 - 2000mm

